



**PIERRE
BLEUE
BELGE**

est. 1668

AFWERKING

GEBIKT



OPPERVLAK

Deze gestructureerde afwerking heeft lichtgrijze, rechte of schuine frijnslagen op een donkergrijze achtergrond van onbewerkte steen. Het geheel is lichtgrijs van kleur. De frijnslagen zijn op gelijke afstand van elkaar aangebracht. Door het reliëf is deze afwerking slipvrij. De afwerking wordt op de bovenzijde toegepast. De onderzijde en de randen zijn gezaagd.

Niet-contractuele foto – De foto geeft de gemiddelde kleur en textuur van de afwerking weer. Aangezien het een natuurlijk materiaal betreft, kan het resultaat variëren.

STEENCATEGORIE

Normaal Gebouw of Technische keuze (voor openbare wegen)

Het oppervlak van de producten vertoont soms bijzondere uiterlijke kenmerken die eigen zijn aan natuursteen (fossielen, witte of zwarte vlekken, witte aders enz.).
Zie bijlage 1: 'Handelscategorieën'

GEBRUIK

Wandbekleding binnen
Vloer- en wandbekleding buiten

GEBRUIKELIJKE TOEPASSINGEN

Tegels en plaveien buiten (terrassen, zwembadranden, tuinpaden enz.)
Trappen, treden en stootborden
Wandbekleding binnen, gevelbekleding en gevelplinten
Wegen: tegels en plaveien (voetpaden en esplanades), boordstenen, goten

AFMETINGEN

Standaard tegelformaat of formaat op bestelling

Standaardtegels (dikte: 5 cm)

- 30 x 30 cm - 40 x 40 cm - 50 x 50 cm - 60 x 60 cm
- 60 x 30 cm - 60 x 40 cm - 40 x 80 cm
- Vrije lengtes, langsliggers en Romeins verband

Op bestelling

- Minimale dikte: 4 cm
- Maximale dikte: 30 cm

OPMERKING

Zoals elke natuursteen verwerft Belgische blauwe hardsteen op de grond met de tijd een mooi patina, afhankelijk van het gebruik, de blootstelling, de weersomstandigheden en het onderhoud.

CERTIFICATEN



H-781
Onze producten zijn geproduceerd vertrekkende van blokken en platen, welke voldoen aan het ATG-Benor keurmerk.

LES CARRIÈRES DE LA PIERRE BLEUE BELGE NV

Chemin des Carrières, 1 • 7063 Neufvilles • België
T. +32 (0)67 34 68 00 • info@pierrebleuebelge.be
www.pierrebleuebelge.be